DPC 实体标记服务器-DML

1、产品概述

提供对应产品与服务在信息表述上的扩展,是 DPCIS 系统的扩展和补充,解决产品与服务信息的多样性问题,也是保证系统提升服务能力的重要实现途径。



2、产品特征

使用环境

本服务器采用 LINUX REDHAT AS3 操作系统,可运行在 IPV4、IPV4 OVER IPV9 网络环境下。

功能特性

实现产品信息的存储和数据交换。客户端可对本服务器的数据库进行各种操作:如插入、

修改、删除等。

3、技术参数

产品型号	TY-DML-100	TY-DML-1000
接口指标	输入 10/100M	输入 1000M, 最大可达 2.5G;
	输出 10/100M	输出 1000M 最大可达 2.5G
技术参数	尺寸: 448 mm x 437mm x	尺寸: 448 mm x 437mm x
	956mm	956mm
	工作电源: 220VAC/50Hz;	工作电源: 220VAC/50Hz; 功
	功耗: ≤10W; 工作温度: -	耗:≤10W;工作温度:-5℃~+45
	5℃~+45℃; 相对湿度:	℃; 相对湿度: 10%~90%。
	10%~90%。	

4、订购信息

TY-DML-100

TT DIVIE 100		
配置情况	描述	
TTY-DML-100(必配)	针对中小型企业产品目录的数据查询	
TVDMI 100VO10CCM(可许丽)	管理引擎模块(可以冗余,提供 USB 管理	
TYDML100YQ10GCM(可选配)	接口)	
TYDML100PA1200(可选配)	交流电源模块(可以冗余,1200W)	
TYDML100PA2000(可选配)	交流电源模块(可以冗余, 2000W, POE	
TYDML100PA2000(可远距)	线卡使用)	
TYDML100PD1200 (可选配)	直流电源模块(可以冗余,1200W)	
TYDML100PD2000 (可选配)	直流电源模块(可以冗余, 2000W, POE	
TIDMLTOOFD2000 (可处能)	线卡使用)	

TY-DML-1000

TT BILE 1000		
配置情况	描述	
TY-DML-1000(必配)	针对大中型企业产品目录的数据查询	

TYDML1000YQ10GCM(可选配)	管理引擎模块(可以冗余,提供 USB 管理 接口)
TYDML1000PA1200(可选配)	交流电源模块(可以冗余,1200W)
TYDML1000PA2000(可选配)	交流电源模块(可以冗余,2000W,POE 线卡使用)
TYDML1000GPD1200 (可选配)	直流电源模块(可以冗余,1200W)
TYDML1000PD2000 (可选配)	直流电源模块(可以冗余,2000W,POE 线卡使用)