

DPC 产品与服务信息服务器-DPCIS



1、产品概述

是一个产品与服务信息的 Web 发布系统，按照编码区间划分由多个独立的系统并列组成，各个独立的 DPCIS 系统向对应的 DONS（树枝或树叶）服务器注册后即可工作。

2、产品特征

使用环境：

本服务器采用 LINUX REDHAT AS3 操作系统，可运行在 IPV4、IPV4 OVER IPV9 网络环境下。

功能特性：

为 DPC 产品提供信息服务。客户端可使用本服务器提供的信息服务。

3、技术参数

产品型号	TY-DPCIS-100	TY- DPCIS -1000
接口指标	输入 10/100M 输出 10/100M	输入 1000M，最大可达 2.5G； 输出 1000M 最大可达 2.5G
技术参数	尺寸：448 mm x 437mm x 956mm 工作电源：220VAC/50Hz； 功耗：≤10W；工作温度：-5℃~+45℃； 相对湿度：10%~90%。	尺寸：448 mm x 437mm x 956mm 工作电源：220VAC/50Hz； 功耗：≤10W；工作温度：-5℃~+45℃； 相对湿度：10%~90%。

4、产品信息

TY-DPCIS-100

配置情况	描述
TY- DPCIS -100（必配）	适用于中小型企业
TY DPCIS 100YQ10GCM(可选配)	管理引擎模块（可以冗余，提供 USB 管理接口）
TY DPCIS 100PA1200(可选配)	交流电源模块（可以冗余，1200W）
TY DPCIS 100PA2000(可选配)	交流电源模块（可以冗余，2000W，POE 线卡使用）
TY DPCIS 100PD1200 (可选配)	直流电源模块（可以冗余，1200W）
TY DPCIS 100PD2000 (可选配)	直流电源模块（可以冗余，2000W，POE 线卡使用）

TY-DML-1000

配置情况	描述
TY- DPCIS -1000 (必配)	适用于大中型企业
TY DPCIS 1000YQ10GCM(可选配)	管理引擎模块 (可以冗余, 提供 USB 管理接口)
TY DPCIS 1000PA1200(可选配)	交流电源模块 (可以冗余, 1200W)
TY DPCIS 1000PA2000(可选配)	交流电源模块 (可以冗余, 2000W, POE 线卡使用)
TYDPCIS 1000GPD1200 (可选配)	直流电源模块 (可以冗余, 1200W)
TY DPCIS 1000PD2000 (可选配)	直流电源模块 (可以冗余, 2000W, POE 线卡使用)