

IPV4/IPV9 字符路由器

TY-V9RPT



1、产品概述

IPV4/IPV9 字符路由器提供 IPv9 网络和 IPv4 网络之间路由功能。字符路由器提供了字符和路由两种功能。IPv9 网络和 IPv4 网络之间可以自由通讯。

2、产品特征

使用环境

IPv9 兼容 32 位地址的网络环境。

功能特性

IPv9 和 IPv4 协议之间的互相转换和实现路由功能

3、技术参数

产品型号	TY-V9RPT -100	TY-V9RPT -1000
技术指标	IPv9 和 IPv4 协议之间的互相转换；支持各种路由协议；完全兼容 Window 2003 路由和远程访问	IPv9 和 IPv4 协议之间的互相转换；支持各种路由协议；完全兼容 Window 2003 路由和远程访问
接口指标	输入 10/100M 输出 10/100M	输入 1000M，最大可达 2.5G； 输出 1000M 最大可达 2.5G
技术参数	工作电源：220VAC/50Hz；功耗：≤10W；工作温度：-5℃~+45℃；相对湿度：10%~90%。尺寸：448 mm x 437mm x 956mm	工作电源：220VAC/50Hz；功耗：≤20W；工作温度：-5℃~+45℃；相对湿度：10%~90%。尺寸：448 mm x 437mm x 956mm

4、订购信息

TY- V9RPT -100

配置情况	描述
TYV9RPT100（必配）	IPv9 和 IPv4 协议之间的互相转换；支持各种路由协议；完全兼容 Window 2003 路由和远程访问
TYV9RPT100YQ10GCM(可选配)	管理引擎模块（可以冗余，提供 USB 管理接口）
TV9RPT100PA1200(可选配)	交流电源模块（可以冗余，1200W）
TYV9RPT100PA2000(可选配)	交流电源模块（可以冗余，2000W，POE 线卡使用）
TYV9RPT100GPD1200 (可选配)	直流电源模块（可以冗余，1200W）
TYV9RPT100PD2000 (可选配)	直流电源模块（可以冗余，2000W，POE 线卡使用）

TY-V9RPT-1000

配置情况	描述
------	----

TYV9RPT1000 (必配)	IPv9 和 IPv4 协议之间的互相转换; 支持各种路由协议; 完全兼容 Window 2003 路由和远程访问
TYV9RPT 1000YQ10GCM(可选配)	管理引擎模块 (可以冗余, 提供 USB 管理接口)
TYV9RPT 1000PA1200(可选配)	交流电源模块 (可以冗余, 1200W)
TYV9RPT 1000PA2000(可选配)	交流电源模块 (可以冗余, 2000W, POE 线卡使用)
TYV9RPT 1000GPD1200 (可选配)	直流电源模块 (可以冗余, 1200W)
TYV9RPT 1000PD2000 (可选配)	直流电源模块 (可以冗余, 2000W, POE 线卡使用)